



LWL Breakoutkabel 2G50/125µm OM2 I-V(ZN)HH - Meterware



Artikel: LWL Breakoutkabel 2G50/125µm OM2 I-V(ZN)HH - Meterware

Artikelnummer: 163202

Beschreibung

Breakout Innenkabel, metallfrei, halogenfrei, gelfrei
geeignet für feldkonfektionierbare Stecker
Standards:
Flammwidrig: IEC 60332-2
Raucharm: IEC 61034
Halogenfrei: IEC 60754-2
Übertragung: IEC 60793, ITU-T G.652, ITU-T G.651
Verkabelung: ISO 11801, EN 50173
Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C

Spezifikationen

Ausführung	Breakoutkabel I-V(ZN)HH
Gradientfaser	50/125µm OM2
Faserzahl	2
Durchmesser	6,8mm
Mantelfarbe	orange
Biegeradius	>60mm
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Zugfestigkeit	400 N
RoHS konform	Ja
Gewicht	0,03 kg/m

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Abbildungen können abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.