



LWL Breakoutkabel 12E9/125µm OS2 I-V(ZN)HH - Meterware



Preis: 7,12 € inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten

Preis vom 17.12.2023, aktueller Preis und Verfügbarkeit kann im Online-Shop eingesehen werden.

Artikel: LWL Breakoutkabel 12E9/125µm OS2 I-V(ZN)HH - Meterware

Artikelnummer: 163512

Beschreibung

Breakout Innenkabel, metallfrei, halogenfrei, gelfrei
geeignet für feldkonfektionierbare Stecker
Standards:
Flammwidrig: IEC 60332-2
Raucharm: IEC 61034
Halogenfrei: IEC 60754-2
Übertragung: IEC 60793, ITU-T G.652, ITU-T G.651
Verkabelung: ISO 11801, EN 50173
Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C

Spezifikationen

Ausführung	Breakoutkabel I-V(ZN)HH
Gradientfaser	9/125µm OS2
Faserzahl	12
Durchmesser	12,0mm
Mantelfarbe	gelb
Biegeradius	>240mm
Temperaturbereich	-20 °C bis +60 °C
Zugfestigkeit	2700 N
RoHS konform	Ja
Gewicht	0,24 kg/m

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Abbildungen können abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.