



LWL Breakoutkabel 2G50/125µm OM3 U-VQ(ZN)HQBH - Meterware



Preis: 3,70 € inkl. 19% MwSt, zzgl. Versandkosten

Preis vom 31.01.2026, aktueller Preis und Verfügbarkeit kann im Online-Shop eingesehen werden.

Artikel: LWL Breakoutkabel 2G50/125µm OM3 U-VQ(ZN)HQBH - Meterware

Artikelnummer: 166302

Beschreibung

Universal Breakout Innen-/Außenkabel U-VQ(ZN)HQBH
metallfrei, halogenfrei, flammwidrig, UV-beständig
geeignet für hochwertige Steckerkonfektionen und Spleißungen
Einsatzgebiete:

Innerhalb von Gebäuden und im Außenbereich (Rohre, Kanäle)

Standards:

Flammwidrig: IEC 60332-1

Halogenfrei: IEC 60754-1, Raucharm: IEC 61034-2

Übertragung: IEC 60793, ITU-T G652, G651

Verkabelung: ISO/IEC 11801, EN 50173

Temperaturbereich: -20 °C bis 70 °C

Spezifikationen

Ausführung	Breakout Außenkabel U-V(ZN)HQBH
Gradientfaser	50/125µm OM3
Faserzahl	2
Durchmesser	12,0mm
Biegeradius	>130mm
Temperaturbereich	-20 °C bis +70 °C
Zugfestigkeit	4500 N
RoHS konform	Ja
Gewicht	0,12 kg/m

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Abbildungen können abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.